

SK808F KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİRENİ



SK808F konvansiyonel yangın alarm sireni, adresli ve konvansiyonel sistemlerde sesli ve görsel uyarı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sağlam ve şık tasarımıyla iç mekan kullanımı için uygundur. Panelde bir alarm meydana geldiğinde, SK808F konvansiyonel yangın alarm sireni etkin hale gelir ve insanları hem işitsel hem de görsel olarak uyarabilir. SK808F'deki flaş 360 derece görünür ve 1 metrede nominal 86 dB (max. 105dB) ses yoğunluğuna sahiptir.

Özellikler

- Sağlam ve Estetik ABS plastik kasa
- Saydam kırmızı renk
- Görsel uyarı LED ve flaş
- 1 metre mesafede 86 dB (max.105dB)ses şiddeti.
- EN54-3 Sertifikasına sahip



EN54-3:2001

CPR No: 1922-CPR-2167

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ	16 to 30 VDC
MAKSİMUM ALARM AKIMI	<12 mA @ 24 VDC (included Led blink)
SES ŞİDDETİ	86 dB nom. (max. 105 dB)
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
ÇALIŞMA NEM ARALIĞI	10% to 93% (Relative Humidity, Non-condensing)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C to 50°C
ÇEVRE SINIFI	IP30
MEKANİK ÖZELLİKLER	
KASA MALZEMESİ	PC/ABS Case
EBATLAR (Y x Ç)	78 x 106 mm
AĞIRLIK	140 grams

